

DataCOLD™

**Überwachen und kontrollieren
Sie Ihre Kühlkette und erhöhen
Sie die Transparenz mit den
DataCOLD® Temperaturrecordern.**



Unsere Produktreihe

Das öffentliche Gesundheitswesen rückt immer mehr in den Focus - die Nachverfolgbarkeit der Temperatur verderblicher Waren im Kühltransport ist daher von großer Bedeutung.

Carrier Transicold begegnet dieser Herausforderung mit einer Produktreihe von Temperaturrecordern, die auf aktuelle Verordnungen ausgelegt sind und die Kühlkette transparenter machen.

DataCOLD™ 100

Ihr erster Schritt auf dem Weg zur Einhaltung der Standards



EINFACH

Einfach anschließen, um unabhängig die Temperatur von 6 Sensoren zu messen.

PRAKTISCH

Lassen Sie den Recorder an Ort und Stelle und rufen Sie die Protokolldateien später mit einem USB-Key ab.

DataCOLD™ 300

Für moderne Temperaturkontrolle



UMFASSEND

Zusätzlich zur Einhaltung gesetzlicher Bestimmungen, umfasst das System weitere, moderne Funktionen wie einen Thermodrucker zum direkten Ausdruck von Belegen.

PRÄZISE

Externe, unabhängige Sensoren sowie die von Carrier entwickelte Alarmlogik ermöglichen Ihnen eine umfassende Überwachung der Frachttemperatur.

DataCOLD™ 600

Ausgelegt auf Konnektivität



AUSGEREIFT

Sämtliche Funktionen des DataCOLD® 300 sowie zusätzliche Informationen über das Carrier-Aggregat und dessen zusätzliche Sensor-Eingänge und -Ausgänge.

KOMPATIBEL

Lässt sich mit Carrier-Kühlaggregaten verbinden, um relevante Betriebsalarme auszulösen, einschließlich Abtauverzögerungen und Sollwert-basierte Alarme.

ZUBEHÖR / OPTIONEN

Wählen Sie Ihre Optionen, um sicherzustellen, dass Sie auch die richtige Temperaturkontrolle haben, die Ihren Anforderungen entspricht:


	DataCOLD™ 100	DataCOLD™ 300	DataCOLD™ 600
Zusätzliche Temperatursensoren	■	■	■
Temperatursensor-Handgeräte		■	■
Temperatur		■	■
Luftfeuchtigkeitssensor	■		
Computer-Kommunikationskabel, einschließlich	■		
USB			
Drahtlose Technologie		■	■
Seriell			■
GPRS upgrade			■

DATA COLD® 300 / 600 UND IHR PC

DataCOLD® ist ein Datenerfassungssystem, das über ein DataLOG PC-Tool verfügt, mit dem Sie die von Ihren Carrier-Temperaturrecordern aufgezeichneten Daten zentralisieren und analysieren können.

DATA COLD® 100 UND IHR PC

Für DataCOLD® 100-Recorder gibt es ein PC-Tool-Set, mit dem Sie numerische Berichte bearbeiten und über die Excel®-Software als Grafiken oder PDF darstellen können.



Grafische und numerische Berichte werden vom Software-Paket automatisch erstellt.

Technische Daten

DataCOLD™ 100



SENSOREN

6 Temperatursensoren
4 digitale Eingänge zur Aufzeichnung der Türöffnungen

SPEICHER

1 Monat (Aufzeichnung während eines Jahres mit 6 Sensoren in 15-Minuten-Intervallen)

USB

Die Daten lassen sich über einen kleinen USB Key oder durch Anschluss eines USB Kabels abrufen

ABMESSUNGEN

130x130x45 mm

DataCOLD™ 300



SENSOREN

2 Temperatursensoren
1 digitaler Eingang zur Aufzeichnung der Türöffnungen

SPEICHER

512 Kilobyte (Aufzeichnung während eines Jahres mit 2 Sensoren in 15-Minuten- Intervallen)
Das Intervall kann zwischen 1 und 60 Minuten eingestellt werden

ANZEIGE UND TASTATUR

LCD-Bildschirm mit Hintergrundbeleuchtung, Aufl ösung 80x16
4 „Softkey“- Tasten für die einfache Bedienung

THERMODRUCKER

SPRACHEN

Englisch, Französisch, Niederländisch, Deutsch, Italienisch, Spanisch, Portugiesisch, Schwedisch, Dänisch, Ungarisch, Slowakisch, Rumänisch, Kroatisch, Slowenisch, Bulgarisch, Polnisch, Türkisch

ABMESSUNGEN

300 T (Trailer): 245x202x110 mm
300 R (Radio-Format): DIN-Größe (188x58x145 mm)

DataCOLD™ 600



SENSOREN

6 Temperatur- oder Feuchtigkeitssensoren
4 digitale Eingänge zur Aufzeichnung der Türöffnungen

1 digitaler Ausgang zur Aktivierung der Alarmleuchten

SPEICHER

8 MB (Aufzeichnung während eines Jahres mit 4 Sensoren in 15-Minuten-Intervallen)

Die Intervalle können zwischen 1 und 60 Minuten eingestellt werden

ANZEIGE UND TASTATUR

LCD-Bildschirm mit Hintergrundbeleuchtung, Aufl ösung 122x32 Bildpunkten
4 „Softkey“- Tasten für die einfache Bedienung

THERMODRUCKER

SPRACHEN

Englisch, Französisch, Niederländisch, Deutsch, Italienisch, Spanisch, Portugiesisch, Schwedisch, Dänisch, Ungarisch, Slowakisch, Finnisch, Slowenisch

ABMESSUNGEN

600 T (Trailer): 245x202x110 mm
600 R (Radio-Format): DIN-Größe (188x58x145 mm)

PRODUKTVARIANTEN



DataCOLD™ 100

DataCOLD™ 300

DataCOLD™ 600

COLDTRANS™

SPEICHERN VON TEMPERATURDATEN



TEILEN VON PROTOKOLLDATEIEN



ANALYTIK UND ALARME



AUSDRUCKEN VON BELEGEN



KOMMUNIKATION MIT CARRIER-AGGREGATEN



INTERNET-BASIERTE ECHTZEITBERICHTE



Europäische Richtlinien

Die DataCOLD® -Produktreihe entspricht vollständig den Europäischen Richtlinien für den Transport tiefgefrorener Lebensmittel (EN12830). Die Sensoren sind werkseitig kalibriert (EN13485).

Es wird empfohlen, die korrekte Kalibrierung der Sensoren alle zwei Jahre zu überprüfen (EN13486).

Wenden Sie sich an Ihren Carrier Transicold-Vertreter vor Ort für einen Kalibrierungstest.

Die DataCOLD®-Technik ist auch im Hinblick auf die Richtlinien zur elektromagnetischen Verträglichkeit 72/245/EEC und 2006/28/EC geprüft. Europäische Verordnungen werden per Gesetz in allen Ländern durchgesetzt, örtlich geltende Gesetze können jedoch strenger sein.



Die Transportkühlung wird durch die Verordnung 37/2005 geregelt:

EN12830: alle Fahrzeuge müssen über unabhängige Temperatur-Recorder verfügen.

EN13486: Die Kalibrierung der Recorder muss alle zwei Jahre überprüft werden.

Produkte: gekühlte, gefrorene, tiefgefrorene Lebensmittel einschließlich Speiseeis, Fertiggerichte sowie Fleisch- und Wurstwaren.

Umfang: von Land zu Land unterschiedlich (z.B. über 80km oder mehr als 8 Stunden Fahrt).

Die Recorder entsprechen der GDP (Good Distribution Practise), einschließlich der HACCP und anderer Qualitätsmanagement-Systemen für den temperaturgeführten Transport von Lebensmitteln.